



Carrizo Basics - Hoja Técnica

Descripción


Carrizo Basics recrea la apariencia, el color y la sensación del carrizo natural tradicional, inspirado en técnicas de techado utilizadas en distintas regiones del mundo.

Diseñado para propietarios de vivienda, Carrizo Basics ofrece la estética del techado tradicional con la confianza de materiales modernos, creando estructuras exteriores acogedoras y construidas para durar.

Características

- 10 años de garantía
- Libre de mantenimiento
- Fabricado en EUA
- Instalación rápida y sencilla

Componentes



Field Shingle



<u>No de parte</u>	Sand Willow	Weathered Jute
Pánel de Área	SL-HD-GZ-1P-50-202-FS	SL-HD-GZ-1P-50-201-FS

Especificaciones

Parte	Tamaño	Peso	Exposición	Cubierta	Material
Pánel de Área	42"x 16" (1067mm x 406mm)	3.00lb (1.95kg)	8.5" (215.9mm)	2.47 Sq ft (0.18 Sq M)	HDPE Polietileno de alta densidad, con fijador de acero galvanizado (Galvanneal)

Empaque y almacenamiento

	Panel de área
Cantidad	16 p/caja
Peso	51lbs (23kg)

*Weights may vary



Especificaciones de envío

Dimensiones de la caja:

44" × 22" × 5"

(1120 mm × 560 mm × 130 mm)

Tarima:

24 cajas por tarima

Contenedor:

20': 10 tarimas (240 cajas)

40': 20 tarimas (480 cajas)

Almacenamiento

Almacene los paneles **Basics Reed** en un lugar seco, bien ventilado y protegido de la intemperie.

No exponga las cajas a humedad excesiva.

El apilamiento excesivo o la humedad pueden provocar el colapso de las cajas.

No retire el empaque de la **tarima con producto apilado a granel** hasta su colocación final en el sitio de instalación.

Mantenimiento

Basics Reed fue diseñado para no requerir mantenimiento y ofrecer el mejor desempeño.

Sin embargo, se recomienda realizar una **inspección anual** y retirar cualquier residuo suelto para mantener la cubierta en óptimas condiciones estéticas.



Garantía

Carrizo basics cuenta con una **garantía limitada de 10 años** que cubre defectos en materiales y mano de obra, de acuerdo con los términos vigentes de garantía.

Aplicación

Basics Reed es un sistema universal que puede instalarse tanto en obra nueva como en proyectos de rehabilitación sobre estructuras existentes.

Su diseño versátil permite su aplicación sobre distintos sustratos de cubierta, incluyendo:

- Cubierta de triplay
- Concreto
- Metal

La palma sintética **Basics Reed** es adecuada para su uso en techos inclinados con una **pendiente mínima de 3:12 (14°)**.

El espesor total del sistema de cubierta una vez instalado es de **1" (25.4 mm)**

Cubierta de triplay

- **Triplay mínimo de 15/32" (12 mm)** instalado sobre vigas, conforme a la normativa local.
- **Membrana impermeable:** una sola capa de *Soprema Elastophene Stick HR FR+ GR Cap Sheet* (#07066) adherida al triplay.
- **Instalación de paneles:** paneles **Basics Reed** instalados con una **exposición de 8.5" (215.9 mm)**.
- **Fijación:** fijar los paneles **Basics Reed** con clavos de acero inoxidable calibre 11, longitud **1.75" (45 mm)**, tipo vástago anillado, **4 fijaciones por panel**

Cubierta metálica

- **Cubierta metálica corrugada existente.**
- **Triplay mínimo de 15/32" (12 mm)** instalado sobre la cubierta metálica.



- **Membrana impermeable:** una sola capa de *Soprema Elastophene Stick HR FR+ GR Cap Sheet* (#07066) adherida al triplay.
- **Instalación de paneles:** paneles **Basics Reed** instalados con una **exposición de 8.5" (215.9 mm)**.
- **Fijación:** fijar los paneles **Basics Reed** con clavos de acero inoxidable calibre 11, longitud **1.25" (32 mm)**, tipo vástago anillado, **4 fijaciones por panel**.

Endureed Basics thatch manufactured by:
Global Innovation LLC

313 SW Windswept Glen
Lake City, Florida 32024

1-877-784-2824
endureed.com